

Otodor – Ouvreur de Porte Battante

Modèle	Description	Type de Porte	Marché	Application	Ne pas utiliser pour:
Opener set					
DM-50	Ouvreur modèle DM-001 + Transmetteur 4B-201 avec un Adaptateur AC, plus autre matériaux (sans serrures).	Intérieur: Supporte des portes de 90 lbs et 36" de largeur. Portes vides ou solides. Avec ouverture interne et externe vers la gauche ou la droite.	Travaux Possible à Compléter Seul – Distributeurs/ Revendeurs/ Concessionnaires	Centres Médicaux, Maisons de Soins/ Toilettés Publiques, Centres de Retraités et Offices.	Portes Commerciales, Centre Commerciaux, Portes Principales/ Arrières ou autre Portes Extérieures.
DM-100	Ouvreur Modèle DM-001 + Serrure Électromagnétique modèle MC-201 + Transmetteur 4B-201 avec un Adaptateur AC et autre matériaux.	Intérieur: Supporte des portes de 90 lbs et 36" de largeur. Portes vides ou solides. Avec ouverture interne et externe vers la gauche ou la droite.	Travaux Possible à Compléter Seul – Distributeurs/ Revendeurs/ Concessionnaires	Centres Médicaux, Centres de Soins/ Toilettés Publiques, Centres de Retraités et Offices.	Portes Commerciales, Centre Commerciaux, Portes Principales/ Arrières ou autre Portes Extérieures.
DM-150	Ouvreur Modèle DM-001 + Serrure Électrique ES-201+ Transmetteur 4B-201 avec un Adaptateur AC et autre matériaux.	Intérieur: Supporte des portes de 90 lbs et 36" de largeur. Extérieur: Supporte des portes jusqu'à 36" de largeur et 90lbs. Une portes solides avec un cadre sont nécessaire. Ouverture interne et externe vers la droite et la gauche (remplacer le joint entre la porte et le jambage de la porte pourrait être nécessaire.) Pour installation sur une porte de métal, des clous plus puissants pourront être nécessaire.	Distributeurs de Serrures Électriques, Serruriers, Magasins de Portes, Installateurs Professionnels de Portes, Constructeurs, Distributeurs. Note: Pour installer la serrure électrique, de l'expérience est nécessaire.	Porte Battante de Garage, Porte Principale, Porte Collatérale/ Porte Arrière de votre maison, Centre Médicaux, Maison de Retraités/ Centre de Santé.	Portes Commercial, Centre Commerciaux, Portes Extérieures avec un facteur de vent puissant.

Accessoires Additionnels

Modèle	Description	Applications
4B-201	Transmetteur à 4 Boutons	Un transmetteur peut programmer jusqu'à 4 ouvreurs ou vous pouvez combinez d'autre fonctions tels qu'operer votre ouvreurs de porte de garage/ mettre en marche des appareils electriques (lampes ect.) Un Modules/ Recepteur additionnel requis). Opère à l'aide d'une batterie à 12 V alcaline.
WM-201	Transmetteur à 2 Boutons avec un Support Mural.	Un transmetteur peut programmer jusqu'à 2 ouvreurs ou vous pouvez combinez d'autre fonctions tels qu'operer votre ouvreurs de porte de garage/ mettre en marche des appareils electriques (lampes ect.) Un Modules/ Recepteur additionnel requis). Opère à l'aide d'une batterie à 12 V alcaline.
PS-201	Détecteur de Mouvement.	Détecte le mouvement du corps humain, ainsi ouvrant la port. La porte se fermera automatiquement, basé sur le temps de la minuterie. Utilise une batterie alcaline à 9 V.

KP-434	Transmetteur Clavier	Système d'Entré Sans-Clé. Combinaison pré-programmé pour ouvrir/ fermer la porte automatiquement. Utilise des batteries de lithium, CR-2032.
MC-201	Serrure Électromagnétique	Operation à 12 Voltes. Puissance supportant 100 lbs. L'Otodor DM-001 peut contrôler jusqu'à 4 Serrures Électromagnétiques, MC-201 (=400lbs.) Support de montage murale inclut, ainsi que les vis, fils de connections et connecteur.
ES-201	Serrure Électrique	Operation à 12 voltes. Inclut le fil de connections avec un connecteur. Ce produit est vendu seulement aux serruriers ou aux installateurs ayant l'expérience nécessaire pour modifier le cadres des portes durant l'installation.

Pour d'autre questions ou information, veuillez contacter le service à la clientèle de Skylink via courrier électronique: info@skylinkhome.com